

## Digitaal Soldeerstation | 160 - 480 °C

### General information

Stel de punttemperatuur van dit soldeerstation in van 160 °C tot 480 °C. De temperatuur wordt gehandhaafd binnen  $\pm 8$  °C ten opzichte van de ingestelde temperatuur. De punt van de unit is geïsoleerd van de wisselstroomleiding door middel van een transformator. Er wordt gebruikgemaakt van lage spanning (24 V) om de voeding van het verwarmingselement te gebruiken. Deze unit bevat een digitaal LED-display met 7 segmenten waarop de temperatuur nauwkeurig wordt aangegeven.

### Specifications

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. soldeertemperatuur: | 480 °C |
| Min. soldeertemperatuur: | 160 °C |
| Spanning:                | 24 V   |
| Vermogen:                | 48 W   |

### Package contents

Soldeerstation  
Snelstartgids



### Sales information

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Order code:          | <b>SOIR48DI</b>                        |
| Product description: | Digitaal Soldeerstation   160 - 480 °C |
| Packaging:           | Giftbox                                |
| Brand name:          | Nedis                                  |



| Quantity | LxWxH (mm) |        |        | Weight  |
|----------|------------|--------|--------|---------|
| 1        | 95 mm      | 230 mm | 215 mm | 1991 g  |
| 5        | 245 mm     | 245 mm | 495 mm | 10420 g |